

Серия MB 450/2



■ Применение

- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- Способствует правильной циркуляции воздуха внутри помещений.

■ Конструкция

- Решетка состоит из двух частей.
- Изготавливается из высококачественного пластика.
- Могут иметь различные цветовые исполнения.
- Крепление с помощью шурупов непосредственно к дверному полотну.
- Могут оснащаться защитной сеткой от насекомых или подвижной заслонкой для регулировки расхода воздуха.

■ Варианты цветового исполнения



■ Модификации решеток

Двойные решетки: MB 450/2



- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- Минимальная толщина дверного полотна – 32 мм.
- Вырез в двери для MB 450/2 – 95*432 мм.
- MB 450/2c – модель с защитной сеткой от насекомых.

Двойные с регулятором расхода воздуха (P): MB 450 P/2



- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- Минимальная толщина дверного полотна – 32 мм.
- Вырез в двери для MB 450 P/2 – 95*432 мм.
- MB 450 P/2c – модели с защитной сеткой от насекомых.

■ Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм		Площадь живого сечения, м ²
	H	L	
MB 450/2	124	462	0,019
MB 450 P/2	124	462	0,015

