

Preliminary



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290



UF400G

Морозильный шкаф со стеклом

Особенности продукта:

- Новый дизайн
- Стеклопанель с подогревом
- Электронный термостат
- Стационарные морозильные полки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Замок



Замок

Прочные колеса по
заказу

Конструкция и материал	
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь с подогревом
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Нет
Количество и тип полок	7 стационарные морозильные полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	490 x 380 mm
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Белый RAL9016
внутренняя отделка	Белый RAL9016
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Размеры и содержимое		
Температурный диапазон	°C	От -24 до -10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	85 / 80
Общий / полезный объем	л	400 / 340
Охлаждение и функции		
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Статический	
Тип разморозки	Ручная	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	г	110
GWP		3

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		C
Потребляемая энергия	кВт/24ч	2,5
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	913
Входная мощность	Вт	380
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	40
Термометр		Да
Габаритные размеры		
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	484 x 470 x 1620
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	600 x 585 x 1855
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	690 x 650 x 2050
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	54